

# Änderungen in den DocMeta-Daten aktivieren

---

**VERSION: APS 2.8**

---

Die ausgewählten Datenfelder, die für die Anzeige des Suchergebnisses und der Listen in der online-Version einer APS-Instanz angezeigt werden sollen, müssen über die Konfiguration der DocMeta ausgewählt werden (→ [DocMeta-Daten konfigurieren](#)).

## Schritt 1: Anpassen der DocMeta-Konfiguration

Daran denken, dass zuvor eine **Sicherung** der EDD exportiert werden sollte.

## Schritt 2: Löschen der Pipeline

Um neue DocMeta-daten zu aktivieren, muss die Pipeline von APS gelöscht werden, welche die DocMeta-Daten cached. Der Befehl hierzu lautet: *Net Stop ere*  
*Net Start ere*

**Anmerkung:** Die Pipeline ist keiner einzelnen Instanz zugeordnet, da es sich um einen einzelnen Dienst handelt. Dessen Neustart bewirkt nur, dass die Vorgaben für die Erstellung der DocMeta-Daten neu eingelesen werden. In der Ansicht einer Instanz angezeigte DocMeta-Daten gehen dadurch nicht verloren!

## Schritt 3: DocMetaUpdater starten

Der DocMetaUpdater wird über das Menü gestartet: AKTIONEN > WARTUNG > DocMetaUpdater Wenn es Unterinstanzen gibt, muss er in der Oberinstanz durchgeführt werden, d. h. die Daten müssen auch dort aktuell vorliegen!



From:  
<http://www.apswiki.de/> - "Selbsthilfe"-APS-Handbuch

Permanent link:  
[http://www.apswiki.de/doku.php?id=aps:desktop\\_docmeta\\_kurz](http://www.apswiki.de/doku.php?id=aps:desktop_docmeta_kurz)

Last update: **2018/09/04 10:02**



