

===== Verändern der Indizes für den APS-Desktop ===== --- \*\*Version: APS 2.10.3 --- APS kann wegen seines konsequenten Rückgriffes aus XML-Strukturen Indizes Bereitstellen, die nicht nur einfach den Inhalt eines Datenfeldes wiedergeben, sondern die darüber hinaus Indizes mit per XSL-Transformation aufbereiteten Inhalten.\\ Das Vorgehen zur Erneuerung oder Überarbeitung des Indizes ist wie folgt: Die Indizes werden definiert und für APS konfiguriert. Danach wird das VFS (-> [[VFS|Glossar]]) ggf. upgedatet und abschließend die zugehörigen EDPs (-> [[EDP|Glossar]]) neu gestartet.\\ Um die in APS-Desktop benötigten Indizes zu definieren müssen zwei Dateien bearbeitet werden:\\ \\ ===== Definition der Indizes in der EJE-INDEX.XML ===== Die Datei eje-Index befindet sich im Verzeichnis ..\dbconf (z. B. ..\KEK\_PRIVATE\_PRODUCTION\dbconf).\\ \* In einem ersten Schritt müssen Bereiche definiert werden, aus denen der IndexBuilder sich die entsprechenden Daten holt, bzw. hier definiert man die vorhandenen Dokumenttypen, indem man dem tag \*\*indexedNotes\*\* einen xPath zuordnet (im Beispiel wird der Datenbereich des Dokumenttyps AUS definiert): <config fragmenttype="aus"> <indexedNodes>/aus</indexedNodes> </config> \* Um die Begriffe eines Index einer "Vorbehandlung" zu unterziehen, etwa um führende und nachfolgende Leerzeichen zu entfernen, den Text in Großbuchstaben zu konvertieren, oder Befehle [[https://www.lrz.de/services/schulung/unterlagen/regul/|Regulärer Ausdrücke]] auf diesen anzuwenden, wird im zweiten Schritt ein "normalizer" definiert. Dieser kann aus mehreren Befehlen bestehen. Bisher bekannt sind: \*\*<trim/>\*\* (Leerzeichen entfernen), \*\*<uppercase/>\*\* (Umwandeln in Großbuchstaben), \*\*<regexreplace/>\*\* (Anwenden regulärer Ausdrücke, s. Beispiel:) <normalizer name="Deskriptornormalisierung"> <!-- ##### Whitespace Normalisierung --> <regexreplace global="true"> <match>\s+</match> <replace></replace> </regexreplace> <trim/> <!-- ##### Entfernt Satzzeichen am Wortanfang --> <regexreplace> <match>^[\{(\|\&lt;\|\&gt;\|\)]\,\.\.\\"]+\(\$\*> <replace>\$1</replace> </regexreplace> <trim/> <!-- ##### Entfernt Deskriptoren, die nur aus x oder y --> <regexreplace> <match>^[\x{00d6}\x{00d8}]+</match> <replace></replace> </regexreplace> <!-- ##### Whitespace Normalisierung --> <regexreplace global="true"> <match>\s+</match> <replace></replace> </regexreplace> <trim/> </normalizer> \* Nun kann der jeweilige Index mit dem tag \*\*<index>\*\* definiert werden (s. Beispiel). Dabei gibt es vier Parameter, von denen vermutlich(!) der Parameter \*\*normalize\*\* optional ist.\\ Der Parameter \*\*Name\*\* definiert den Systemnamen des Index, nicht zu verwechseln mit dem Namen, unter welchem der Index in APS-Desktop aufrufbar sein wird. Der Parameter \*\*indexgroups\*\* definiert (vermutlich), ob die Indexierung Block- oder Dokument-bezogen erfolgt. Hinter dem Parameter \*\*normalize\*\* kann eine der vorher definierten normalizer-Gruppen (s.o.) definiert werden. Hier sind auch mehrere Angaben durch Komma getrennt möglich (s. Beispiel).\\ Im letzten Parameter \*\*indexing\*\* kann festgelegt werden, auf welche Weise indiziert wird: wortweise (indexing="word") bzw. Deskriptorweise (getrennt durch & bzw. /) (indexing="descriptor").\\ Der tag \*\*<index>\*\* selbst besitzt zwei Untertags:\\ In \*\*<field>\*\* wird der xPath angegeben, der das zu verwendenden Datenfeld beschreibt. Dieser tag kann auch Kind des tags <context> sein. Darüber hinaus kann man hier mit dem Signalwort \*\*XSL-TEMPLATE:\*\* auf den Dateinamen einer XSL-Transformation verweisen. Hinter dem Doppelpunkt wird dabei der Dateiname inklusive des Pfades angegeben, den diese Datei mit Blick auf das dbconf-Verzeichnis hat (also keine Pfadangabe, wenn die Datei im dbconf-Verzeichnis direkt abgelegt ist).\\ In \*\*<context>\*\* wird über den Parameter \*\*fragmenttype\*\* der zu nutzende Dokumenttyp definiert. Der tag \*\*<field>\*\* wird hier dann als Kind-tag verwendet.\\ Das folgende Beispiel zeigt zwei Indexdefinitionen, wobei nur in der zweiten der oben definierten \*\*Fragmenttypen\*\* zum Einsatz kommen: <index name="tagesdatum" normalize="trim" indexing="descriptor" indexgroups="block"> <field>/\*a9920</field> </index> <index name="titel" normalize="Deskriptornormalisierung,trim">

indexing="word" indexgroups="block" > <context fragmenttype="aus" >  
<field>./a7710/text()[1]</field> </context> <context fragmenttype="obj" >  
<field>./a5200/text()[1]</field> <field>./a5007/a5013/text()[1]</field> </context> </index>  
<index name="kuenstler-Link" normalize="trim" indexing="descriptor" indexgroups="block" >  
<context fragmenttype="obj" > <field>XSL-TEMPLATE:index.obj\_kue\_names</field> </context>  
</index> ===== Festlegen der Indexliste für APS-Desktop in der DESKTOPCONFIG.XML ===== Die  
Datei desktopConfig.xml befindet sich im Verzeichnis ..\apps\edpdesktop\vf\customer\desktop (z. B.  
..\KEK\_PRIVATE\_PRODUCTION\apps\edpdesktop\vf\customer\desktop ).\\ Eine ausführliche  
Darstellung der in dieser Datei möglichen Vorgaben für APS-Desktop ist [[desktopConfig|hier]] zu  
finden. \* Innerhalb des tags \*\*<indexes>\*\* wird der jeweilige Index für APS-Desktop mit dem tag  
\*\*<index>\*\* definiert. Dieser besitzt drei Parameter: "\*\*id\*\*", "\*\*exact\*\*" und "\*\*hidden\*\*".\\ Unter  
dem Parameter \*\*id\*\* wird der in der \*\*//eje-index.xml/\*\* festgelegt Systemname des Index  
angegeben (s.o.). Um ggf. Überschriften in der Index-Ansicht von APS-Desktop erzeugen zu können,  
kann man auch den Index-Namen "dummy1" usw. verwenden (s. Beispiel).\\ Der Parameter  
\*\*hidden\*\* erklärt sich quasi von selbst. Hier kann man das Anzeigen eines Index im APS-Desktop  
unterdrücken. Daher ist der "normale" Eintrag hier: //hidden="false"// (\*\*!\*\*).\\ Welche genauen  
Wirkungen der Parameter \*\*exact\*\* besitzt, ist noch nicht eindeutig klar. Der Eintrag lautet bisher  
//exact="true"//.\\ Als untergeordneten tag gibt es für den tag <index> nur den tag \*\*<label>\*\* mit  
dem Parameter "\*\*lang\*\*", also der Angabe einer Sprache (//<label lang="de">//). Der Inhalt dieses  
tags definiert den Namen, unter welchem der Index in APS-Desktop aufrufbar ist. Für die Kölner  
Belange wurde APS zusätzlich befähigt, diesem Eintrag vorangestellte und mit einem Unterstrich  
abgetrennte Zeichen als Sortierkriterium für die Sortierung der Indexansicht zu nutzen. Die  
vorangestellten Zeichen werden dabei nicht angezeigt. <indexes> ... <index id="dummy4"  
hidden="false" > <label lang="de" >04\_### Kopfdaten ###</label> </index> <index id="titel"  
exact="true" hidden="false" > <label lang="de" >04a\_Titel</label> </index> <index  
id="datierungen" exact="true" hidden="false" > <label lang="de" >04b\_Datierung</label>  
</index> <index id="Technik" exact="true" hidden="false" > <label  
lang="de" >04c\_Technik</label> </index> ... </indexes> ===== neu erstellte Dateien an den  
"Einsatzort" bringen ===== Nach der Bearbeitung der \*\*eje-index.xml\*\* und der  
\*\*desktopConfig.xml\*\* müssen beide Dateien an den richtigen Ort kopiert werden. Bitte aus  
Sicherheitsgründen dafür sorgen, dass die aktuellen Dateien umbenannt und nicht überschrieben  
werden. Nur so kann ein Fehler in der Konfiguration wieder rückgängig gemacht werden.\\ Die Dateien  
müssen in folgende Verzeichnisse kopiert werden: desktopConfig.xml ->  
...\apps\edpdesktop\vf\customer\desktop\ eje-index.xml -> ...\dbconf\ ===== Aktivieren der  
Änderungen (Initialisieren und Update des Systems) ===== Das Aktivieren der Änderungen  
orientiert sich daran, was an Veränderungen durchgeführt wurde:\\ Wenn kein neuer Index  
hinzugefügt wurde, reicht es aus, die Dateien an ihren Ort zu kopieren und dann sofort zum  
[[aps:desktop\_index#neuaufbau\_der\_indizes|Neuaufbau der Indizes]] zu springen.\\ Wurde die Datei  
destopconfig.xml oder ein neuer Index hinzugefügt, so müssen folgende Schritte durchgeführt  
werden. - EDP-Server für die betroffene Datenbank neu starten (s. [[aps:edp|Initialisieren des EDP-  
Servers]]). - das VFS (virtuelles File-System) aktualisieren (s. [[aps:vfs|Aktualisierung des VFS]]) - EDP-  
Server ggf. erneut neu starten (s. [[aps:edp|Initialisieren des EDP-Servers]]). - Neustart der Pipeline  
von APS zu deren Aktualisierung (s. [[aps:ere|Neustart der Pipeline (ERE)]]). Jetzt erfolgt der  
Neuaufbau der Indizes mit Hilfe eines entsprechenden Jobs (s. Menü Wartung). ===== Neuaufbau  
der Indizes ===== Nach dem erfolgreichen Update des Systems kann man sich auch wieder an  
APS-Desktop anmelden. Nun bedarf es noch einer Aktualisierung der Indizes, damit die neuen  
Vorgaben auch benutzt werden können.\\ Unter der [[Verwaltungsperspektive]] kann man in APS-  
Desktop den Menüpunkt [[Jobverwaltung]] aufrufen und darin die [[Auftragskonfiguration]]. Um den  
Index von APS-Desktop zu aktualisieren, legt man zunächst einen neuen Auftrag mit dem Kommando  
"\*\*Indexbuilder\*\*" an. Man trägt zudem ein, dass er über das Aktionsmenü ausgeführt werden soll.\\  
Als XML-Kommando fügt man für den kompletten Neuaufbau der Indizes folgendes ein:\\

<indexBuild\_job> <MaxErrors>5000</MaxErrors> <IndexSelection name="\*"/> </indexBuild\_job>  
Um nur einen Teil der Indizes zu erneuern, kann man diese auch einzeln auflisten, indem man statt  
\*\*<IndexSelection name="\*"/>\*\* eine Liste der Indizes erstellt: <indexBuild\_job>  
<MaxErrors>5000</MaxErrors> <IndexSelection name="titel"/> <IndexSelection  
name="datierungen"/> <IndexSelection name="Technik"/> </indexBuild\_job> Nach dem Speichern  
des Auftrages kann man diesen über das normale Menü von APS-Desktop unter der Rubrik Aktionen >  
Wartung starten.\\ Vorhandene Indizes werden während des Neuaufbaus nicht tangiert, die  
Arbeitsfähigkeit von APS-Desktop bleibt also erhalten. Ohne die abschließende Initialisierung der  
Datenbank (s. nächstes Kapitel) kann es jedoch beim Neustart der Datenbank zu Fehlern kommen. ----  
[[aps-admin-todo|{{:aps:zurueck.jpg|zurück}}]] [:start|{{:aps:home\_kopie.jpg|Startseite}}]]

From:  
<http://apswiki.de/> - "Selbsthilfe"-APS-Handbuch

Permanent link:  
[http://apswiki.de/doku.php?id=aps:desktop\\_index&rev=1633591558](http://apswiki.de/doku.php?id=aps:desktop_index&rev=1633591558)

Last update: **2021/10/07 09:25**