

SMTP-Server für die Publikationsdatenbank(en) konfigurieren

Version: APS 2.8

Die IP-Adresse des für die jeweilige Publikations-Datenbank vorgesehenen SMTP-Servers wird in der Datei **gdb.xml** eingetragen. Diese Datei ist für jede Publikations-Datenbank spezifisch konfiguriert, ist also bei unterschiedlichen Anwendungen **nicht** identisch (hostspezifisch, applikationsspezifisch und konfigurationsspezifisch).

Für jede Publikations-Datenbank müssen die Anpassungen in zwei gbd.xml-Dateien gemacht werden. Diese sind (z. B. für die Kölner Anwendungen):

%aps_root%/db/DBKEY/apps/rba2009/appconf/gdb.xml
%aps_root%/db/DBKEY/apps/edpdesktop/appconf/gdb.xml.

In der XML-Struktur der gdb-Datei gibt es den tag **<SMTP>**. Dessen Inhalt ist die IP-Adresse des SMTP-Servers, Beispiel:

<SMTP>172.31.241.50</SMTP>

Aktivieren der Änderungen

Damit die Änderungen in der gdb.xml aktiviert werden, muss folgendes durchgeführt werden:

- * als Administrator CMD starten
- * dort ausführen: %aps_root%/sys/cmd/ere.cmd
- * dann eingeben und ausführen: updatecmd NAME_DER_DATENBANK
- * dann eingeben und ausführen: logout

Abschließend muss der zugehörende EDP mithilfe der EDP Management Konsole neu gestartet werden (s. [Neustart eines EDP](#)).



From:
<http://www.apswiki.de/> - "Selbsthilfe"-APS-Handbuch

Permanent link:
<http://www.apswiki.de/doku.php?id=aps:email>

Last update: **2021/04/06 15:25**

