

Neustart der Pipeline (ERE)

VERSION: APS 2.10.3

Der die Pipeline von APS bzw. der ERE-Dienst lassen sich folgendermaßen auf Kommandozeilen-Ebene (CMD-Fenster) neu starten:

```
net stop ere
net start ere
```

Nun kann es sein, dass in der Pipeline ein Job noch läuft und der Dienst daher nicht beendet werden kann. Man muss dabei auch beachten, dass auf einem Server mit mehreren APS-Instanzen der ERE-Dienst nur einmal läuft und für alle Instanzen zuständig ist.

Eine Übersicht über die ggf. noch laufenden Jobs erhält man auf folgendem Wege auf der Kommandozeile:

```
cd /d %aps_root%\sys\cmd
ere
localuser@root()> eje:stats
```

Statistics [2021-10-04T10:23:16Z]					
Required database-scheme: 12					
ExecutorServices [worker]					
Service		Threads	Queue	Running	Completed
Total					
Analyzer	:	3	0	0	27557
AttachmentMover	:	3	0	0	195
Augmentor	:	3	0	0	195
Brancher	:	0	0	0	0
BulkExtractor	:	0	0	0	0
CommandExecutor	:	3	0	0	6894
CommandLoader	:	3	0	0	6894
ConfluenceConnector	:	0	0	0	0
DbLoader	:	0	0	0	0
DbManager	:	0	0	0	0
DeletedDocDocRefDocStateSynchr:	0	0	0	0	0
Deleter	:	3	0	0	27557

27557					
0	DocJobShellExecuter	:	0	0	0
0	DocRefDelete	:	0	0	0
0	DocRefGenerator	:	0	0	0
27557	DocStateSynchronizer	:	3	0	0
27557	Dumper	:	0	0	0
27245	ElasticSearchIndexer	:	3	0	0
27245	Exporter	:	0	0	0
0	Extractor	:	0	0	0
0	FileLoader	:	0	0	0
0	IdentifierExtractor	:	0	0	0
27245	Indexer	:	3	0	0
27245	Mailer	:	0	0	0
0	PhaseManager	:	0	0	0
0	Reviser	:	0	0	0
0	Selector	:	0	0	0
390	Transformer	:	3	0	0
390	Uploader	:	3	0	0
27245	XDAugmentor	:	3	0	0
195	ExecutorServices [monitor]				
	Service		Threads	Queue	Running Completed
Total					
7105703	BulkMonitors	:	3	45	3 7105655
7147374	Monitors	:	3	56	3 7147315
7147374	Dispatcher				
7147374	#####> jobs in process		: 0 <#####		
	used memory	:	0		
	exited jobs	:	41871		
	routed jobs	:	179169		
	erroneous jobs	:	254		

```
localuser@root()> logout
```

Wenn auf einem Server mehrere Instanzen liegen, kann es sein, dass *net stop ere* und *net start ere* nicht ausführen können, weil von anderen Instanzen Jobs laufen.

In diesem Falle können die Index- und Augmentierungsdaten bzw. allen Angaben im dbconf-Order auch wie folgt für die Pipeline aktiviert werden:

```
cd /d %aps_root%\sys\cmd  
ere  
localuser@root()> eje:stopdb DATENBANKNAME  
localuser@root()> eap:stop -f  
localuser@root()> edp:resetdbconfig DATENBANKNAME  
localuser@root()> eap:start  
localuser@root()> eje:startdb DATENBANKNAME  
localuser@root()> logout
```



From:
<http://www.apswiki.de/> - "**Selbsthilfe"-APS-Handbuch**



Permanent link:
<http://www.apswiki.de/doku.php?id=aps:ere>

Last update: **2021/10/07 12:50**