

# Aktualisierung des VFS

## VERSION: APS 2.10.3

Wurde die Konfiguration des APS-Desktop-Menüs verändert (z. B. durch Hinzufügen eines neuen Index), so muss das VFS (Virtuelles File-System) aktualisiert werden.

Dies geschieht durch den Aufruf der Datei **updateVFS.cmd** mit den Parametern *Datenbankname* und *edpdesktop*. Die Datei selbst liegt im Verzeichnis ..\aps\sys\cmd\.

Beispielsweise lautet dieser Aufruf für die Kölner APS-Desktop-Version:

d:\aps\sys\cmd\updateVFS.cmd KEK\_PRIVATE\_PRODUCTION edpdesktop

```
D:\aps\sys\cmd>updateVFS.cmd KEK_PRIVATE_PRODUCTION edpdesktop
Starte updateVFS
Application Information:
AppConf Path: D:\APS\db\KEK_PRIVATE_PRODUCTION\apps\edpdesktop\appconf
  VFS Path: D:\APS\db\KEK_PRIVATE_PRODUCTION\apps\edpdesktop\vfs
Die Umgebung wurde initialisiert.
Aktualisiere >D:\APS\db\KEK_PRIVATE_PRODUCTION\apps\edpdesktop\vfs<:
Revision 39852.
Updating virtual filesystem for db [kek_private_production] and application [edpdesktop]...
Collecting files for upload...
Uploading files...
56 files have been uploaded to the virtual filesystem.
5 XML files have been marked for preload (headers were removed).
0 files have been ignored (policy).
Successfully updated virtual filesystem for db [kek_private_production] and application [edpdesktop].
Reinitialisiere EDP Server ...
Operation 8 succeeded.
Ausfuehrung beendet.
```

### HINWEIS:

Um eine Datei im VFS grundsätzlich zu deaktivieren, muss das gesamte VFS vor der Aktualisierung gelöscht werden, damit die „alte Datei“ nicht im VFS verbleibt und weiter verwendet wird.

Das Löschen des VFS erfolgt mit folgenden Befehlen in einer Kommandozeile (CMD\_Fenster):

```
cd /d %aps_root%\sys\cmd
ere
localuser@root()> edp:clearvfs DATENBANKNAME
localuser@root()> edp:updatevfs DATENBANKNAME
```

Zum Verlassen des ERE eingeben:

```
localuser@root()> logout
```



From:  
<http://apswiki.de/> - "**Selbsthilfe"-APS-Handbuch**



Permanent link:  
<http://apswiki.de/doku.php?id=aps:vfs>

Last update: **2021/10/07 09:56**